


221/R

DL DOWNLIGHT DA INCASSO



56mm

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO

IP40

CE

III

Incasso LED da interno per installazione in superfici metalliche di spessore 0.5-1mm. Cornice tonda in metallo. Colori disponibili: bianco, cromo, nero o oro. Dissipatore in alluminio. Diametro 67mm altezza 25mm. IP40. 350mA. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Downlight da incasso
	Tipo di installazione	Incasso a plafone
Dimensione	Diametro	67mm
	Altezza	25mm
	Foro	56mm
Lampada	LED	Bridgelux
	LED/W	3.5W
	Flusso luminoso nominale	221/R/3K/ 348lm
	Temperatura di colore CCT	3000K
	Indice di resa cromatica CRI	>80
	LED Lifetime	50.000 h
Luce	Distribuzione della luce	Diretta
	Fascio di luce	40°
Materiale	Cornice	Metallo
	Colori	Bianco BI, oro GD, cromo CR, nero NE
	Dissipatore	Alluminio
Dati elettrici	Corrente di esercizio	350mA
Garanzia	Garanzia	2 anni
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015

CONFIGURAZIONE CODICE

221/R	/	*	1	*	/	*	2	*
1	Temperatura colore	3K = 3000K;						
2	Colore	BI = bianco; GD = oro; CR = cromo; NE = nero						