



50091

Striscia LED flessibile IP20

**Voci di capitolo**

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 50mm. CRI>80, 120 LEDs/m, fascio di luce 120° per un risultato uniforme e senza interruzioni. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Suggerita installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

Montaggio	Tipo di prodotto	LED strip per uso interno							
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio							
Dimensioni	Lunghezza	5000mm							
	Profondità	8mm							
	Altezza	1.2mm							
	N. di tagli	100							
	Lunghezza per taglio	50mm							
Dati elettrici	LED	2835							
	Potenza/m	15W							
	Potenza	75W							
	Tensione di esercizio	24Vdc							
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT	2700K		3000K		4000K		6000K	
	Flusso luminoso nominale	50091/2700K	2000lm	50091/C	2200lm	50091/N	2600lm	50091/F	2650lm
	Flusso luminoso reale	50091/2700K	1850lm	50091/C	2035lm	50091/N	2405lm	50091/F	2451lm
	Indice di resa cromatica CRI	>80							
	SDCM	3							
	Fascio di luce	120°							
	LED Lifetime	30.000h							
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato							
	Tipo di curvatura	Verticale							
	Raggio di curvatura massimo	60mm							
Garanzia	Garanzia	3 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015							

50091

Striscia LED flessibile IP20

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

Code	IP20	W	max m	Code	IP20	W	max m	Code	IP67	W	max m	Code	IP67	W	max m
			50091				50091				50091			50091	
5855	20	1.0		5671		150	8.0	5788	25	1.5		5784	100	5.5	
5674	70	3.5		5796		180	10.0	5789	40	2.0		5672	150	8.0	
5678	75	4.0						5782	60	3.0		5676	150	8.0	
5677	120	6.5		5801 (PUSH/DIM1-10V)	100	5.5		5673	70	3.5		5947	250	13.0	
5675	150	8.0		5802/T (PUSH/DALI)	100	5.5		5783	75	4.0		5786	320	17.5	

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
5862	Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V
5834/B	Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
186155/DIMMER	Dimmer 1-10V monocolore
5854	Dimmer DALI monocolore
5950/TW	Centralina di controllo Tunable White e Dimming
5951/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW
5952/T	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5961/G	Gateway Wi-Fi per centralina 5940/U e 5950/TW
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
21W	40W	55W	67W	75W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

Code	50091	Code	50091	Code	50091
BARRA/STRIP/3E	✓	BARRA/STRIP/12	✓	PA/01	✓
BARRA/STRIP/3H	✓	BARRA/STRIP/16	✓	PA/02	✓
BARRA/STRIP/4	✓	BARRA/STRIP/17	✓	PA/07	✓
BARRA/STRIP/5	✓	BARRA/STRIP/18	✗	PA/08	✓
BARRA/STRIP/6	✓	BARRA/STRIP/19	✓	PA/09	✓
BARRA/STRIP/8	✓	BARRA/STRIP/22	✓	PA/10	✓
BARRA/STRIP/9	✓	BARRA/STRIP/23	✓	PA/11	✓
BARRA/STRIP/10	✓	BARRA/STRIP/24	✓	PA/12	✓
BARRA/STRIP/11	✓	BARRA/STRIP/25	✓		

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore

Kit emergenza IP20, solo per uso interno.
 Utilizzabile con prodotti alimentati a 24Vdc fino a max 30W.
 Collegamento in parallelo.